

Specifikim për pajisje mjekësore

Produkti	Specifikimi teknik	Sasia
Oftalmoskop	Kahje e përmirësuar e dritës dhe performancë të shkëlqyer optike. · Llambat e inkorporuara të halogjenit sigurojnë shkëlqim të lartë dhe të përshtatshëm dhe transmetim të mirë të ngjyrave. · Smart, portabël dhe i përshtatshëm për inspektim mobil. · Të pajisur me mbushës special, rimbushje të shpejtë dhe të përshtatshme, kundrejt mbi-rimbushjes. · Funksioni anti-rimbushje dhe anti-shkarkim e mbron baterinë. Specifikimi: Forma e ndriçimit – Njollë e madhe, njollë e vogël, prerje, rrjetëz, pa ndriçim të kuq të retinës Dioptria :0 ±1 ±2 ±3 ±4 ±5 ±6 ±8 ±10 ±12 ±16 ±20 -25 -35D Burimi i ndriçimit :3.5V/2.8W, llambë halogjeni Tensioni hyrës: AC220V±22V/50Hz±1Hz、AC110V±11V/60Hz±1Hz energjia elektrike (pjesa kryesore e oftalmoskopit) Li+ bateri pako 3.7V, me rimbushje	10 copë
Tonometër kthyes (rebound)	Tonometër kthyes (rebound) digjital me sondë Me dy mode të punës vertikale dhe horizontale, pa tel Të dhëna të shtypura për rezultatet, për kohën dhe 3 matjet për marrjen e vlerës mesatare. Me avantazhet për saktësi të lartë, portabël. Spektri i matjes: 3mmHg~70mmHg Matja mund të bëhet në të dy pozitat në këmbë dhe shtrirë Shtypje të të dhënave wireless me printer IR I lehtë dhe praktik Pa anestezion, shmang veprimet e sikletshme I paketuar në kuti alumini, me 1 kuti rezervë me 100 sonda	5 copë
Sonda të tonometrit	100 sonda për pako/specifike për tonometrin rebound	20 pako

Auto-refraktometër binokular portabël	Modi i punës: Binokular/monokular Distanca e punës: 1 m $\pm$ 5 cm Matje të thyerjes: Automatik Ndërfaqja e të dhënave: Wi-Fi Vargu i sferës: ± 5 D, preciziteti 0.25 D Vargu i cilindrit: ± 5 D, preciziteti 0.25 D Boshti i cilindrit: 1° - 180°, step 1° Madhësia e bebëzës: zbulim automatik, 4-7 mm, step 0.1 mm Objektivi akustik: I inkorporuar Energjia elektrike: bateri me rimbushje Mbushësi i baterisë: 110-220 Vac , 0.5 A Madhësia: 165x130x98mm Distanca e bebëzës: detektim automatik, 30-120 mm, step 1 mm ekran: 3.5" Objektivi fiksimit: i inkorporuar Pesha: 840 g (30 oz) Lidhja: Wi-Fi Përshi: - Okluzion të rezeve Infrared - Kuti alumini - Dy bateri - USB kabull - Mbushës baterish për në murrë - Manual përdorimi.	5 copë
Diagrame të të pamurit (Opto-lloje)	EWING diagrame testuese për lexim me distance pune 6.1 m dhe dimensione 28x56 cm. Prej plastike.	15 copë